Elementy		Kształt pręta	Nr pręta	Średnica (mm)	Długość (m)	Liczba prętów		Długość całkowita (m)	Masa (kg)	Masa ogólna (kg)
Nazwa	Liczba					w elemencie	ogółem			
Ława LH1	25		1	8	1,86	15	375	697,50	275,51	907,51
			2	16	1,00	16	400	400,00	632,00	
Ława LH2	50		2	16	1,00	10	500	500,00	790,00	997,38
			3	8	2,10	5	250	525,00	207,38	
Ława LH3	38		2	16	1,00	8	304	304,00	480,32	622,92
			4	8	1,90	5	190	361,00	142,60	
Ława LH4	51		2	16	1,00	14	714	714,00	1128,12	1569,30
			5	8	2,19	10	510	1116,90	441,18	
Ława LH6	15		2	16	1,00	8	120	120,00	189,60	239,96
			6	8	1,70	5	75	127,50	50,36	

Ława LH4
Długość łączna ławy: 51
Długość referencyjna: 1000 mm



Ława LH1
Długość łączna ławy: 25
Długość referencyjna: 1000 mm



Ława LH6
Długość łączna ławy: 15
Długość referencyjna: 1000 mm



Ława LH2
Długość łączna ławy: 50
Długość referencyjna: 1000 mm



Ława LH23
Długość łączna ławy: 38
Długość referencyjna: 1000 mm



UWAGI:
- wymiary w [cm]
- rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi
- min. grubość warstwy chudego betonu: 10cm
- izolację poziomą fundamentów układaną na chudym betonie wykonać z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku
- ściany boczne oraz wierzch fundamentów zabezpieczyć 2xICOPAL WATER RENOWATOR
- w trakcie prowadzenia robót nie dopuścić do uplastycznienia się gruntów spoistych
- zbrojenie ław fundamentowych przeprowadzić przez stopy fundamentowe
- w przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia gruntów nienośnych lub uplastycznionych należy je wybrać i zastąpic chudym betonem (min B7.5 – C7.5/10)

BETON B25
STAL A–III, (A–0)

SALA SPORTOWA WRAZ Z ZESPOŁEM BOISK ZEWNĘTRZNYCH
PRZEBUDOWA WJAZDU OD UL.NARUTOWICZA
BUDOWA WJAZDU OD UL.KOŚCIUSZKI
BUDOWA DROGI P.POŻ. I UKSZTAŁTOWANIE TERENU
NA TERENIE INWESTYCJI
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCYCH
POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH PIWNICY W BUDYNKU ZSB
DLA POTRZEB SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SALI GIMNASTYCZNEJ
NA DZIAŁKACH NR: 2/2, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 114 i 33
W RADOMIU, PRZY UL.KOŚCIUSZKI 7
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ

Tytuł rysunku:	KONSTRUKCJA ŻELBETOWA ŁAWY TYPU: LH	Branża KONSTRUKCJA
Projektował	mgr inż. Mirosław Kiecka upr. G–VIII–7342/65/94	
Sprawdził		
Data: 01.2008	Skala: 1:20	Nr rys: KZ–LLH