

TARKET OPTIMA 0,2cm
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA 0,3cm
GŁADŹ CEM. 6,0cm

2xFOLIA IZOLACYJNA
BETON B20 ZATARTY NA GŁADKO 15,0cm
PIASEK UBIJANY WARSTWAMI 20,0cm

WYKŁADZINA TARAFLEXACTION SPORT 45 4,5MM
PŁYTA WIÓROWA WODOODPORNA UŁOŻONA POPRZECZNIE 12MM
PŁYTA WIÓROWA WODOODPORNA 12MM
FOLIA IZOLACYJNA
ŚLEPA PODŁOGA Z DESEK W WYM. OK. 19x95MM
DESKI PRZYBITE W ODSTĘPACH CO OK. 25MM
LEGARY DREWNIANE O WYM. OK. 25x95MM – UŁOŻONE KRZYŻOWO
W ROZSTAWIE CO 500MM NA PODKŁADACH Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
FOLIA IZOLACYJNA
GŁADŹ CEM. 5,0CM
STYROPIAN FS30 5cm (przy ścianach zewnętrzn. w pasie 1m 10cm)
FOLIA PCV ZGRZEWANA NA ZAKŁAD
BETON B20 grub.20,0CM
PISEK UBIJANY WARSTWAMI 20,0CM

UWAGA:
CAŁA PODŁOGA ODSUNIĘTA JEST OD ŚCIANY O OKOŁO 1–2CM
Z WYJĄTKIEM WEJŚĆ I SŁUPÓW, CO DAJE MOŻLIWOŚĆ CYRKULACJI POWIETRZA
POD KONSTRUKCJĄ PODŁOGI – WENTYLACJA GRAWITACYJNA ORAZ
DODATKOWO – WENTYLACJA MECHANICZNA (WG DOSTAWCY PODŁOGI)

TARKET OPTIMA 0,5CM
PŁYTA ZELBETOWA TRYBUNY
STYROPIAN FS30 5cm
FOLIA PCV ZGRZEWANA NA ZAKŁAD
BETON B20 20,0CM
PISEK UBIJANY WARSTWAMI 20,0CM

SALA SPORTOWA WRAZ Z ZESPOŁEM BOISK ZEWNĘTRZNYCH
PRZEBUDOWA WJAZDU OD UL.NARUTOWICZA
BUDOWA WJAZDU OD UL.KOŚCIUSZKI
BUDOWA DROGI P.POŻ. I UKSZTAŁTOWANIE TERENU
NA TERENIE INWESTYCJI
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCYCH
POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH PIWNICY W BUDYNKU ZSB
DLA POTRZEB SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SALI GIMNASTYCZNEJ
NA DZIAŁKACH NR: 2/2, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 114 i 33
W RADOMIU, PRZY UL.KOŚCIUSZKI 7
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ

Tytuł rysunku:	WENTYLACJA NAWIEWNO–WYWIEWNA UKŁAD NAWIEWNY PRZEKRÓJ – PROJEKTOWANA SALA	Branża SANITARNA
Projektował	mgr inż. Arkadiusz Mrówczyński Wa–190/02	
Sprawdził	mgr inż. Mirosław Kijak upr. MAZ/0340/PWOS/04	
Data: 01.2007	Skala: 1:100	Nr rys.11