

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>SANITARIATY CHŁOPCÓW</b>			
1.1		<b>Roboty rozbiórkowe budowlane</b>			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1.	0354-04				
1		3+4+4+4+3	szt.	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
2	KNR 4-01	Rozkucie otworów drzwiowych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0330-02 ana-				
1	logia	0.2*2.2*2*3	m <sup>2</sup>	2.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.640</b>
3	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0329-02				
1		1.0*2.2	m <sup>2</sup>	2.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.200</b>
4	KNR 4-01	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych,i krutek nawietrzaków podokiennych	szt.		
d.1.	0354-13				
1		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
5	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1.	0354-12				
1		2+4*3	m	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
6	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.1.	0819-15				
1		(2.85*4+3.32*2+1.6*4-0.7*7)*2.05	m <sup>2</sup>	40.057	
		(3.13*4+3.0*4+2.72*2+1.0*2-0.7*7)*1.6*3	m <sup>2</sup>	129.888	
				<b>RAZEM</b>	<b>169.945</b>
7	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pi-lastrach o pow.odbicia do 5 m2 - tynki ponad starą glazurą do wys 2,05 m	m <sup>2</sup>		
d.1.	0701-02				
1		(3.13*4+3.0*2+2.72*2-0.7*3)*(2.05-1.6)*3	m <sup>2</sup>	29.511	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.511</b>
8	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.1.	0348-02				
1		(2.85+1.6*2)*2.2-0.7*2.0*3	m <sup>2</sup>	9.110	
		((3.0+1.0)*2.20-2*0.7*2)*3	m <sup>2</sup>	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.110</b>
9	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m <sup>2</sup>		
d.1.	0811-07				
1		3.32*2.85+1.32*1.0*2*3	m <sup>2</sup>	17.382	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.382</b>
10	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-lanych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1.	0108-13				
1		(2.64+2.2)*0.15+27.11*0.15	m <sup>3</sup>	4.793	
		169.945*0.03+17.382*0.02	m <sup>3</sup>	5.446	
		29.511*0.015	m <sup>3</sup>	0.443	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.682</b>
11	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1.	0108-16				
1		Krotność = 10			
		10.628	m <sup>3</sup>	10.628	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.628</b>
1.2		<b>Modernizacja ścian i stropów</b>			
12	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.1.	0303-02				
2		0.6*2.2	m <sup>2</sup>	1.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.320</b>
13	KNR 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.6cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	0121-01				
2		(1.66*2+1.0*2)*3.2-1.0*2.05*2	m <sup>2</sup>	12.924	
		(1.34*2+1.0)*2.05-1.0*2.05*2+(0.6+0.20)*3.2	m <sup>2</sup>	6.004	
		(1.32*2+1.0)*2.05-1.0*2.05*2+(0.6+0.2)*3.2	m <sup>2</sup>	5.922	
		(1.32*2+1.0)*2.05-1.0*2.05*2+1.55*3.2	m <sup>2</sup>	8.322	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.172</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 2-02 d.1. 0123-01 2	Okładanie (szpaldowanie) ścian i słupów cegłami gr.1/4ceg. - obudowa pionów	m <sup>2</sup>		
		(0.2+0.2)*3.20*2*4+(0.2+0.45)*3.2*4	m <sup>2</sup>	18.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.560</b>
15	KNR 4-01 d.1. 0313-02 2	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzdy dla belek - wykucie bruzdy pod belkę do połowy gubości ściany	m <sup>3</sup>		
		0.11*0.07*1.5*7	m <sup>3</sup>	0.081	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.081</b>
16	KNR 4-01 d.1. 0313-04 2	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm - ceownik 100	m		
		ceownik 100 1.4*7 9,80*10,6 = 103,88 kg	m	9.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.800</b>
17	KNR 4-01 d.1. 0703-03 2	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m		
		9.80	m	9.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.800</b>
18	KNR 4-06 d.1. 0112-01 2	Skręcanie połączeń śrubami o śr.do 20 mm - wstępne zamocowanie ceownika w ścianie dwie śruby 16 mm	szt.		
		7*2	szt.	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
19	KNR-W 2-02 d.1. 1025-02 2	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7	szt.		
		3+4*3	szt.	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
20	KNR 4-01 d.1. 0320-10 2	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami	m		
		5.0*2*7	m	70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
21	KNR 4-01 d.1. 0320-01 2 analogia	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 1.0 m2 w ścianach z cegieł - obmurowanie skrzynek hydrantowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
22	KNR 4-01 d.1. 0326-02 2	Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		1.2*4+2.40*3	m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
23	KNR 2-02 d.1. 1215-01 2	Drzwiczki i kratki,osadzone w ścianach o pow.elem.do 0.1 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
24	KNR 2-02 d.1. 0129-02 2	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl. ponad1m ( długość 1,2 m szerokość 0,3 m, grubość 3 cm) z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym.	szt		
		2+4*3	szt	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
<b>1.3</b>		<b>Tynki, licowanie ścian, malowanie</b>			
25	KNR 4-01 d.1. 0716-01 3	Tynki wewn.zwykle kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 - tynki cementowe pod glazurę w sanitariatach	m <sup>2</sup>		
		(3.32*2+2.85*2+1.66*4)*2.05	m <sup>2</sup>	38.909	
		((3.02*4+3.15*4+1.0*2)*2.05-1.0*2.05*5)*3	m <sup>2</sup>	133.332	
				<b>RAZEM</b>	<b>172.241</b>
26	KNR 2-02 d.1. 0803-03 3	Tynki wewn.zwykle kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach - ścany nowe powyżej glazury	m <sup>2</sup>		
		(1.66*4+0.44+0.2*2*2)*(3.2-2.05)+(0.2+0.45)*3.2	m <sup>2</sup>	11.142	
		((0.6+0.26+0.2*2*2+0.2+0.45)*(3.2-2.05))*2	m <sup>2</sup>	5.313	
		(1.55+0.2*2*2+0.2+0.45)*(3.2-2.05)	m <sup>2</sup>	3.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.905</b>
27	KNR 4-01 d.1. 0711-02 3	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.) - uzupełnienia po montażu hydrantów i drzwi na parterze	m <sup>2</sup>		
		1.5*(5*2+1)+2.0+0.38*2.40*3	m <sup>2</sup>	21.236	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>21.236</b>
28	KNR 4-01	Obsadzenie krutek wentylacyjnych 14x27 w ścianach z cegieł	szt.		
d.1.	0322-02				
3		2*2+1*4	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
29	NNRNKB	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 0837-04				
3		(3.32*2+2.85*2+1.66*4)*2.05	m <sup>2</sup>	38.909	
		((3.02*4+3.15*4+2.70*2+1.0*2)*2.05-1.0*2.05*5)*3	m <sup>2</sup>	166.542	
		wierzchy ścianek			
		(2.70+1.00)*0.08*3	m <sup>2</sup>	0.888	
				<b>RAZEM</b>	<b>206.339</b>
30	NNRNKB	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m		
d.1.	202 0842-01				
3		(3+6+6+5)*2.05+1.15*8*3+1.15*2	m	70.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.900</b>
31	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-02				
3		(3.32*2+2.85*2+1.66*4+2.12*2)*1.15+9.0	m <sup>2</sup>	35.703	
		(3.02*2+2.70*2+3.15*4)*1.15+17.6	m <sup>2</sup>	45.246	
		(2.95*2+2.70*2+3.13*4)*1.15+17.2	m <sup>2</sup>	44.593	
		(3.00*2+2.72*2+3.13*4)*1.15+17.4	m <sup>2</sup>	44.954	
		korytarz parter			
		4.0	m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>174.496</b>
32	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - na uzupełnieniach tynku poza sanitariatami	m <sup>2</sup>		
d.1.	1206-05				
3		1.8*(5*2+1)+2.0	m <sup>2</sup>	21.800	
		0.38*4*2.40*3	m <sup>2</sup>	10.944	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.744</b>
33	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez szpachlowania	m <sup>2</sup>		
d.1.	1206-02				
3		(9.30+3.30)*1.6*4	m <sup>2</sup>	80.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.640</b>
34	KNR 2-02	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stal.i blaszanych o śr.do 50 mm	m		
d.1.	1512-01				
3		3.2*2*4*2	m	51.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.200</b>
<b>1.4</b>		<b>Posadzki</b>			
35	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro - wyrównanie podłoża po skuci terakoty i wyrównanie spadków po wpuście przy umywalkach	m <sup>2</sup>		
d.1.	1102-01				
4		(9.0+2.7*3.15*3)	m <sup>2</sup>	34.515	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.515</b>
36	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-01				
4		9.0	m <sup>2</sup>	9.000	
		17.6+17.2+17.4	m <sup>2</sup>	52.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.200</b>
37	Kalkulacja	Izolacja wodoszczelna - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1.	własna				
4	kalk. własna	9.0 + 17.6+17.2+17.4	m <sup>2</sup>	61.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.200</b>
38	KNR-W 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną - terakota na parterze	m <sup>2</sup>		
d.1.	1111-03				
4		9.0	m <sup>2</sup>	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
39	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą - cokolik z terakoty na parterze	m		
d.1.	1119-02				
4		2.85*2+3.32*2+1.66*4	m	18.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.980</b>
40	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 2805-05				
4					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		17.6+17.2+17.4	m <sup>2</sup>	52.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.200</b>
41	KNR 2-02	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
d.1.	1120-05				
4		3.00*4+2.72*2+3.15*4+1.0*2-1.0*5	m	27.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.040</b>
<b>1.5</b>		<b>Stolarka</b>			
42	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone - profilowane - parter	m <sup>2</sup>		
d.1.	1017-01				
5		0.9*2.0*3	m <sup>2</sup>	5.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.400</b>
43	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
d.1.	1017-01				
5		0.9*2.0*4*3	m <sup>2</sup>	21.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.600</b>
44		Dozownik do mydła - dostawa i montaż	szt		
d.1.	analiza indywidualna				
5		2*3+1	szt	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
45		Suszarka - dostawa i montaż	szt		
d.1.	analiza indywidualna				
5		4	szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>2</b>		<b>SANITARIATY DZIEWCZĄT</b>			
<b>2.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe budowlane</b>			
46	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.2.	0354-04				
1		3+8*3	szt.	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
47	KNR 4-01	Rozkucie otworów drzwiowych	m <sup>2</sup>		
d.2.	0330-02 analiza				
1		(1+3*4)*0.20*2.20	m <sup>2</sup>	5.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.720</b>
48	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>2</sup>		
d.2.	0329-02				
1		1.0*2.2+0.9*2.2	m <sup>2</sup>	4.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.180</b>
49	KNR 4-01	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych,i krtek nawietrzaków podokiennych	szt.		
d.2.	0354-13				
1		2*4	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
50	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.2.	0354-12				
1		2+6*3	m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
51	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.2.	0819-15				
1		(3.0*2+3.32*2+1.50*2)*1.6	m <sup>2</sup>	25.024	
		((2.62*2+3.22*4+2.61*4+3.14*6+1.1*8)-0.8*15)*1.6*3	m <sup>2</sup>	212.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>237.184</b>
52	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.2.	0348-02				
1		(1.5+0.9)*2.35	m <sup>2</sup>	5.640	
		((1.1*4+4.7)*2.2+(3.15+0.33)*3.20-0.8*2.05*5)*3	m <sup>2</sup>	68.868	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.508</b>
53	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 - tynki ponad starą glazurą do wys 2,05 m	m <sup>2</sup>		
d.2.	0701-02				
1		(2.62*2+3.22*2+2.61*2+3.14*4-0.8*3)*(2.05-1.6)*3	m <sup>2</sup>	36.531	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.531</b>
54	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m <sup>2</sup>		
d.2.	0811-07				
1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.1*0.8*5*3	m <sup>2</sup>	13.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.200</b>
55	KNR 4-01 d.2. 0212-03 1	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiórka stopu na parterze	m <sup>3</sup>		
		1.5*0.9*0.10	m <sup>3</sup>	0.135	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.135</b>
56	KNR 4-01 d.2. 0108-13 1	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		5.72*0.15+4.18*0.15+237.184*0.03	m <sup>3</sup>	8.601	
		74.508*0.10+36.531*0.02+13.2*0.02	m <sup>3</sup>	8.445	
		0.135	m <sup>3</sup>	0.135	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.181</b>
57	KNR 4-01 d.2. 0108-16 1	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 10			
		17.181	m <sup>3</sup>	17.181	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.181</b>
<b>2.2</b>		<b>Modernizacja ścian i stropów</b>			
58	KNR 4-01 d.2. 0303-02 2	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
		0.9*2.10+0.49*2.10	m <sup>2</sup>	2.919	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.919</b>
59	KNR 2-02 d.2. 0121-03 2	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm	m <sup>2</sup>		
		(3.14+0.25+1.44)*3.20	m <sup>2</sup>	15.456	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.456</b>
60	KNR 2-02 d.2. 0121-01 2	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.6cm	m <sup>2</sup>		
		1.26*2*2.05+(0.27+2.12+1.0+0.22)*3.20-1.0*2.05	m <sup>2</sup>	14.668	
		1.26*2.05*3+(3.15+0.73+0.26)*3.2	m <sup>2</sup>	20.997	
		1.26*2.05*3+(3.15+0.49+0.26)*3.2	m <sup>2</sup>	20.229	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.894</b>
61	KNR 2-02 d.2. 0123-01 2	Okładanie (szpaldowanie) ścian i słupów cegłami gr.1/4ceg. - obudowa pionów	m <sup>2</sup>		
		((0.2*2*2+0.2+0.3)*3.2+0.2*2*1.15)*3	m <sup>2</sup>	13.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.860</b>
62	KNR 4-01 d.2. 0313-02 2	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek - wykucie bruzdy pod belkę do połowy gubości ściany	m <sup>3</sup>		
		0.12*0.07*1.5*(2+4+3*2)	m <sup>3</sup>	0.151	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.151</b>
63	KNR 4-01 d.2. 0313-04 2	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm - ceownik 100	m		
		ceownik 100			
		1.4*12	m	16.800	
		16,80*10,6 = 178,08 kg			
				<b>RAZEM</b>	<b>16.800</b>
64	KNR 4-01 d.2. 0703-03 2	Umocowanie siatki 'Rabitz' na stopkach belek	m		
		1.4*12	m	16.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.800</b>
65	KNR 4-06 d.2. 0112-01 2	Skręcanie połączeń śrubami o śr.do 20 mm - wstępne zamocowanie ceownika w ścianie dwie śruby 16 mm	szt.		
		14*2	szt.	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
66	KNR-W 2-02 d.2. 1025-02 2	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7	szt.		
		2+8+2*7	szt.	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
67	KNR 4-01 d.2. 0320-10 2	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami	m		
		5.0*2*(2+4+3*2)	m	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
68	KNR 4-01 d.2. 0320-01 2 analogia	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 1.0 m2 w ścianach z cegieł - obmurowanie skrzynek hydrantowych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
69	KNR 4-01 d.2. 0326-02 2	Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		4*1.5+2.40*3	m	13.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.200</b>
70	KNR 2-02 d.2. 1215-01 2	Drzwiczki i kratki,osadzone w ścianach o pow.elem.do 0.1 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
71	KNR 2-02 d.2. 0129-02 2	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m ( długość 1,2 m szerokość 0,3 m, grubość 3 cm) z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym. 2+6*3	szt		
			szt	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
72	KNR 2-02 d.2. 2003-02 2	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.100-01	m <sup>2</sup>		
		3.0*3.2	m <sup>2</sup>	9.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.600</b>
73	KNR 2-02 d.2. 0613-06 2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho gr. 70 mm	m <sup>2</sup>		
		3.0*3.2	m <sup>2</sup>	9.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.600</b>
74	KNR 2-02 d.2. 2004-01 2	Obud. pionów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01	m <sup>2</sup>		
		(0.25*2+0.25+0.6+1.0)*3.2	m <sup>2</sup>	7.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.520</b>
75	KNR 2-02 d.2. 2004-05 2	Obud.belek i podciągów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01	m <sup>2</sup>		
		(0.55+0.40)*(3.00-0.27)	m <sup>2</sup>	2.594	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.594</b>
76	KNR 2-02 d.2. 2011-02 2	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm - sufit w poczekalni	m <sup>2</sup>		
		4.3	m <sup>2</sup>	4.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.300</b>
<b>2.3</b>		<b>Tynki, licowanie ścian, malowanie</b>			
77	KNR 4-01 d.2. 0716-01 3	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 - tynki cementowe pod glazurę w sanitariatach	m <sup>2</sup>		
		(0.55+1.5)*1.6	m <sup>2</sup>	3.280	
		(2.62*2+3.22*2+2.61*2+3.14*6+1.26*4+0.27*2+1.44*2+2.12*2)*2.05-1.0*2.05	m <sup>2</sup>	97.252	
		((2.57*2+4.48*2+1.51*2+3.15*6+1.20*6-1.0)*2.05)*2	m <sup>2</sup>	173.102	
				<b>RAZEM</b>	<b>273.634</b>
78	KNR 2-02 d.2. 0803-03 3	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach - ściany nowe powyżej glazury i na parterze	m <sup>2</sup>		
		(0.7+3.00*2+3.32)*1.6+0.8*2.05+0.8*0.5	m <sup>2</sup>	18.072	
		(3.14*2+0.25*2+2.12*2+1.44*2+1.0*2+0.22+0.2*6+0.3)*1.15	m <sup>2</sup>	20.263	
		(3.15*2+0.73+0.27+0.2*7+0.3)*1.15	m <sup>2</sup>	10.350	
		(3.15*2+0.49+0.27+0.2*7+0.3)*1.15	m <sup>2</sup>	10.074	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.759</b>
79	KNR 4-01 d.2. 0711-02 3	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.) - uzupełnienia po montażu hydrantów i drzwi	m <sup>2</sup>		
		1.5*4+0.8*2.2+0.38*4*3	m <sup>2</sup>	12.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.320</b>
80	KNR 4-01 d.2. 0322-02 3	Obsadzenie krutek wentylacyjnych 14x27 w ścianach z cegieł	szt.		
		2*4	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
81	NNRNKB d.2. 202 0837-04 3	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m <sup>2</sup>		
		(0.55+1.5)*1.6	m <sup>2</sup>	3.280	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(2.62*2+3.22*2+2.61*2+3.14*6+1.26*4+0.27*2+1.44*2+2.12*2)*2.05-1.0*2.05 ((2.57*2+4.48*2+1.51*2+3.15*6+1.20*6-1.0)*2.05)*2 wierzchy ścianek kabin (3.22+1.2*2)*0.08 (4.48+1.2*0.08*3)*0.08*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	97.252 173.102 0.450 0.763	
				<b>RAZEM</b>	<b>274.847</b>
82	NNRNKB d.2. 202 0842-01 3	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2  0.55+1.5+1.6*3 15*2.05+1.15*10 (2.05*11+1.15*11)*2	m  m m m	  6.850 42.250 70.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>119.500</b>
83	KNR 4-01 d.2. 1204-02 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych  (2.62*2+3.22*2+2.61*2+3.14*4)*1.15+18.3+2.2+5.0 ((2.57*2+4.48*2+1.51*2+3.15*4)*1.15+21.3+4.4)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  59.379 119.756	
				<b>RAZEM</b>	<b>179.135</b>
84	KNR 2-02 d.2. 1505-01 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania  (3.14*2+3.12*2+1.44*2+1.0*2+0.2*6+0.3)*1.15 ((3.15*2+0.2*7+0.3)*1.15)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  21.735 18.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.135</b>
85	KNR 2-02 d.2. 1505-03 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - farba emulsyjna odporna na zmywanie - parter  (3.0*6+3.32*2+0.15*2+1.9*2)*3.20-1.5*1.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  89.568	
				<b>RAZEM</b>	<b>89.568</b>
86	KNR 4-01 d.2. 1206-05 3	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - na uzupełnieniach tynku poza sanitariatami  1.5*4+1.0*1.6*2+0.38*4*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.760</b>
87	KNR 4-01 d.2. 1206-02 3	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez szpachlowania  (9.30+3.30)*1.6*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  80.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.640</b>
88	KNR 2-02 d.2. 1512-01 3	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stal.i blaszanych o śr.do 50 mm  3*2*3.2*4	m  m	  76.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.800</b>
<b>2.4</b>		<b>Posadzki</b>			
89	KNR 2-02 d.2. 1102-01 4	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro - wyrównanie podłoża po skuciu terakoty i wyrównanie spadków po wpuście przy umywalkach (15.0+4.3+18.3+21.3+21.3)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  80.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.200</b>
90	NNRNKB d.2. 202 1134-01 4	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome  15.0+4.3+18.3+2.2+5.0+21.3*2+4.4*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  96.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.200</b>
91	kalk. własna d.2. 4	Izolacja wodoszczelna - powierzchnie poziome.  15.0+4.3+18.3+2.2+5.0+21.3*2+4.4*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  96.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.200</b>
92	NNRNKB d.2. 202 1130-01 4	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2  15.0+4.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.300</b>
93	KNR 2-02 d.2. 1112-05 4	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW  15.0+4.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.300</b>
94	KNR 2-02 d.2. 1112-09 4	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych  15.0+4.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19.300	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>19.300</b>
95 d.2. 4	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie - sztywne PCW	m		
		3.00*2+3.00*4+3.32*2+0.7*2+0.2	m	26.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.240</b>
96 d.2. 4	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m <sup>2</sup>		
		18.3+2.2+5.0+21.3*2+4.4*2	m <sup>2</sup>	76.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.900</b>
97 d.2. 4	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		2.62*2+3.22*2+2.61*2+3.14*6+1.2*4+0.27*2+2.12*2+1.44*2	m	48.200	
		(2.57*2+4.48*2+1.51*2+3.15*6+1.2*6)*2	m	86.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>134.640</b>
<b>2.5</b>		<b>Stolarka</b>			
98 d.2. 5	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone - profilowane - parter	m <sup>2</sup>		
		0.9*2.0*2	m <sup>2</sup>	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
99 d.2. 5	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		0.9*2.0*7+0.8*2.0	m <sup>2</sup>	14.200	
		(0.9*2.0*6+0.8*2.0)*2	m <sup>2</sup>	24.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.000</b>
100 d.2. 5	analiza indywidualna	Pojemniki na mydło - dostawa i montaż	szt		
		2*3+1	szt	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
101 d.2. 5	analiza indywidualna	Suszarka do rąk - dostawa i montaż	szt		
		2*3+1	szt	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
<b>3</b>		<b>SANITARIATY KUCHNI I ŚWIE TLICY</b>			
<b>3.1</b>		<b>piwnica</b>			
102 d.3. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
103 d.3. 1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
104 d.3. 1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		1	m	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
105 d.3. 1	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m ( długość 1,0 m szerokość 0,3 m, grubość 3 cm) z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym.	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
106 d.3. 1	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>		
		1.0*2.10*0.6	m <sup>3</sup>	1.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.260</b>
107 d.3. 1	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m <sup>3</sup>		
		1.35*0.75*0.65	m <sup>3</sup>	0.658	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.658</b>
108 d.3. 1	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		1.26	m <sup>3</sup>	1.260	



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.260</b>
109	KNR 4-01 d.3. 0108-16 1	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 10 1.26	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.260</b>
110	KNR 2-02 d.3. 0121-03 1	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm  (3.32+1.8*2)*2.40-1.0*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.608	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.608</b>
111	KNR 4-01 d.3. 0313-02 1	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek - wykucie bruzdy pod belkę do połowy grubości ściany  0.20*0.20*1.50*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.120</b>
112	KNR 4-01 d.3. 0313-04 1	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm  1.4*2	m m	 2.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.800</b>
113	KNR 4-01 d.3. 0703-03 1	Umocowanie siatki 'Rabitz'a' na stopkach belek  1.4*2	m m	 2.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.800</b>
114	KNR 4-06 d.3. 0112-01 1	Skręcanie połączeń śrubami o śr.do 20 mm - wstępne zamocowanie ceownika w ścianie dwie śruby 16 mm  3	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
115	KNR-W 2-02 d.3. 1025-02 1	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7  2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
116	KNR-W 2-02 d.3. 1018-01 1	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. do 0.6 m2 - okno O9n antywłamaniowe z nawiewnikiem  0.56*0.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.314	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.314</b>
117	KNR 4-01 d.3. 0320-10 1	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami  5.0*2	m m	 10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
118	KNR 2-02 d.3. 0803-03 1	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach - ściany nowe powyżej glazury i na parterze  (3.32*2+1.80*4)*2.40-1.0*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31.166	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.166</b>
119	KNR 4-01 d.3. 0322-02 1	Obsadzenie kratki wentylacyjnych 14x27 w ścianach z cegieł  2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
120	NNRNKB d.3. 202 0837-04 1	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"  (3.32*2+1.8*4-1.0)*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26.322	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.322</b>
121	NNRNKB d.3. 202 0842-01 1	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2  4*2.05	m m	 8.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.200</b>
122	KNR 4-01 d.3. 1204-02 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych  (1.8+3.32)*0.35+7.46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.252	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.252</b>
123	KNR 2-02 d.3. 1505-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania  (3.32+1.80)*2.40+(3.32*1.8*3)*0.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.563	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>18.563</b>
124 d.3. 1	kalk. własna	Izolacja wodoszczelna - powierzchnie poziome.  7.46	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.460</b>
125 d.3. 1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro  7.46	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.460</b>
126 d.3. 1	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 7.46	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.460</b>
127 d.3. 1	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą  3.32*2+1.8*4	m  m	  13.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.840</b>
128 d.3. 1	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone  0.9*2.0*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
129 d.3. 1	analiza indywidualna	Pojemniki na mydło - dostawa i montaż  1	szt  szt	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3.2</b>		<b>światlica</b>			
130 d.3. 2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2  5.98*2.35	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.053	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.053</b>
131 d.3. 2	KNR 4-04 0404-07	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nie tynkowanych  5.72*3.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18.304	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.304</b>
132 d.3. 2	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm  (5.98-1.30)*2.35	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.998	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.998</b>
133 d.3. 2	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach - ścany nowe powyżej glazury i na parterze  5.98*2.35*2-1.3*2.35	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  25.051	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.051</b>
134 d.3. 2	KNR 2-02 2003-02	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.100-01  5.72*3.20-1.70*2.10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.734	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.734</b>
135 d.3. 2	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho gr. 70 mm  14.734	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.734	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.734</b>
136 d.3. 2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku  5.98*2.35*2-1.3*2.35	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  25.051	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.051</b>
137 d.3. 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem  14.734*2+5.98*(2.35+2.35-1.6)+10.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  58.006	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.006</b>
138 d.3. 2	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn.bez szpachlowania	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5.38*1.6+5.0	m <sup>2</sup>	13.608	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.608</b>
139	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne z kształtowników z wysokoudarowego PCW- na dole panel	m <sup>2</sup>		
d.3.	1018-05	PCW, u góry szyba mleczna bezpieczna			
2		1.30*2.35+1.7*2.10	m <sup>2</sup>	6.625	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.625</b>
140	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych lub krat okiennych o powierzchni po-	m <sup>2</sup>		
d.3.	0354-08	nad 2 m2			
2		1.64*1.87*1	m <sup>2</sup>	3.067	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.067</b>
141	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane dwudzielne z PCV o pow. po-	m <sup>2</sup>		
d.3.	0929-11	nad 2.5 m2 - okno OW1 wewnętrzne.			
2		1.64*1.87*1	m <sup>2</sup>	3.067	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.067</b>
142	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z	m <sup>2</sup>		
d.3.	1503-03	dwukrotnym szpachlowaniem			
2		(1.64*2+1.87*2)*2*0.30	m <sup>2</sup>	4.212	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.212</b>