



1. ISTNIEJĄCE PODŁOŻE
2. WARSTWA GRUNTUJĄCA (ROZTWÓR ASFALTOWY)
3. PAPA PODKŁADOWA
4. PAPA ZGRZEWALNA NAWIERZCHNIOWA
5. IZOKLIN STYROPIANOWY 10x10cm
6. OBRÓBKĄ KĄTOWĄ Z PAPY PODKŁADOWEJ
7. OBRÓBKĄ KĄTOWĄ Z PAPY WIERZCHNIEGO KRYCIA
8. LISTWA DŁCISKOWA MOCOWANA MECHANICZNIE
9. USZCZELNIENIE KITEM TRWALEPLASTYCZNYM
10. KOLEK ROZPOROWY Ø8 CO 40cm

UWAGA :

W MIEJSCU PLANOWANEGO ZAKŁADU (ZGRZEWU)
POSYPKĘ NA SPODNIM PASIE PAPY PODGRZAĆ
I WCISNĄĆ SZPACHELKĄ W MASĘ ASFALTOWĄ.

RYSUNEK ZAMIENNY

<p align="center">" COMA "PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE Łódź ul. Beli Bartoka tel. 042 676 12 49</p>			
Temat :	Projekt budowlany remontu dachów budynków administracyjnych przy ul. Żeromskiego 53 i Kilińskiego 30		
Projekt:	PROJEKT BUDOWLANY CZ. BUDOWLANO– ARCHITEKTONICZNA		
Rysunek :	DOJŚCIE POKRYCIA PAPOWEGO DO ŚCIAN BUD., ATTYK, KOMINÓW		
Projektant :	mgr inż. arch D.Makuch upr.bud.nr19/92/WŁ. LO 0098		
	mgr inż. J. Prus upr.bud.nr202/82/WMŁ. ŁÓD/BO/0923/03		
Data: 10.2010	Branża : budowlana	Skala:	Nr rys. D6-Z1