


Szczegół A

Kolejność układania siatek z włókna szklanego



- siatka diagonalna układana przy narożach otworów (pod kątem 45°) o wymiarach min. 20x30cm

- siatka układana wzdłuż krawędzi otworów

2

- siatka układana w narożach otworów


3

Uwagi :

Na narożnikach otworów w elewacji (np: okien i drzwi) należy umieścić ukośne (pod kątem 45°) dodatkowe kawałki siatki o wym. co najmniej 20x30cm.

Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem ukośnych rys zaczynających się w narożach otworów.

DETAL 11

 <p>PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PIOTR ŁOBODZIŃSKI 26-652 MLECZKÓW UL. SŁONECZNA 1, TEL. 608-528-609</p>		
INWESTYCJA	ELEWACJA BUDYNKU Z DOCIEPLENIEM I USZCZELNIENIEM FUNDAMENTÓW TARASU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ŻŁOBKA ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE DZIAŁKI NR 288/32 (OBR. 0120, ARK. 123) PRZY ULICY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA 13 W RADOMIU	BR. ARCH. KONSTR.
		ST. P.B.
LOKALIZACJA	RADOM, ULICA UL. POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA 13, DZIAŁKA NR 288/32, OBR. EWID. 0120, JEDN. EWID. RADOM, ARK. 123	DATA: 06.2021
TREŚĆ OPRACOWANIA	DETAL 11	NR RYS. D 11